

## Peinture de finition satinée

### LAQUÉCO SATIN

<b>DEFINITION :</b>	<b>LAQUÉCO SATIN</b> est une peinture de finition satinée microporeuse recommandée pour l'application en intérieur sur tout type de support préalablement préparé.
<b>TYPE DE PRODUIT :</b>	Peinture de finition satinée microporeuse, fabriquée à partir de matières premières naturelles. Huile naturelle de ricin, lin et soja, caséine, eau, cellulose, charge minérale, renforcée par des esters d'huile végétale. Biodégradable à 90%.
<b>ATOUTS DU PRODUIT :</b>	<b>LAQUÉCO SATIN</b> est spécialement formulée pour respecter la santé de l'homme et celle de l'environnement. Ne dégage aucune odeur à l'application. (Possibilité d'odeur d'huile au séchage) Ne contient aucun solvant. Détient un excellent pouvoir pénétrant et garnissant. Excellente adhérence sur les différents supports de destination homogènes et imprimés. Très grande blancheur, lavable après 2 jours et lessivable après séchage complet du film (environ 4 jours à 20°).
<b>DESTINATION :</b>	<b>LAQUÉCO SATIN</b> est recommandée pour l'application en intérieur sur tout type de support préalablement préparé (murs, plafonds, huisseries, plaque de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, brique, parpaing). En cas de doute du support et support neuf, appliquer une couche de <b>LAQUÉCO PRIM</b> . <b>Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de notre gamme.</b> Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni en cas de fortes chaleurs. <b>Idéal pour les salles d'eau. Spécialement étudié pour les collectivités, circulations, hôpitaux, salles de classe, crèches.</b>
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	1l, 3l, 10l.
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :</b>	- <b>DENSITE</b> : à 20°C 1,25 (en blanc) - <b>TENEUR COV</b> : <5g/l <b>4 VISCOSITE</b> : <b>4 EXTRAIT SEC en vol</b> :
<b>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :</b>	- <b>HORS POUSSIÈRE</b> : 20mn - <b>SEC</b> : 1h <b>4 DUR</b> : 10h <b>4 RECOUVRABLE</b> : après 12h <b>4 RENDEMENT</b> : de 10 à 15 m <sup>2</sup> /l sur support lisse imprimé
<b>CONSERVATION :</b>	1 an dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit frais et sec.
<b>HYGIENE &amp; SECURITE :</b>	Fiche de sécurité disponible sur simple demande
<b>ENVIRONNEMENT :</b>	<b>Fabrication Française</b>
<b>CLASSIFICATION :</b>	AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b