

PEINTURE D'IMPRESSION

LAQUÉCO PRIM

DEFINITION :	LAQUÉCO PRIM est une peinture d'impression microporeuse recommandée pour l'application en intérieur sur tout type de support.
TYPE DE PRODUIT :	Peinture d'impression microporeuse, fabriquée à partir de matières premières naturelles. Huile naturelle de ricin, lin et soja, caséine, eau, cellulose, charge minérale, renforcée par des esters d'huile végétale. Biodégradable à 90%.
ATOUTS DU PRODUIT :	LAQUÉCO PRIM est spécialement formulée pour respecter la santé de l'homme et celle de l'environnement. Excellent accrochage sur supports difficiles ou inconnus (toujours faire un essai). Excellente adhérence sur les différents supports de destination homogènes et imprimés. Ne dégage aucune odeur à l'application (possibilité d'odeur d'huile au séchage). Ne contient aucun solvant. Détient un excellent pouvoir pénétrant et garnissant. Très grande blancheur, lavable après polymérisation complète du film.
DESTINATION :	LAQUÉCO PRIM est recommandée pour l'application en intérieur sur tout type de support préalablement préparé (murs, plafonds, huisseries, plaque de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, brique, parpaing). Sur fonds difficiles ou inconnus, prévoir éventuellement une dilution et toujours faire un essai. Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de notre gamme. Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni en cas de fortes chaleurs. Idéal pour l'imprégnation des supports neufs avant finition.
CONDITIONNEMENT :	1l, 3l, 10l.
CARACTERISTIQUES : TECHNIQUES	- DENSITE : à 20°C 1,45 (en blanc) - TENEUR COV : max 5g/l 1 VISCOSITE : 1 EXTRAIT SEC en vol :
CARACTERISTIQUES 7 PHYSIQUES	- HORS POUSSIERE : 20mn - SEC : 1h 1 DUR : 10h 1 RECOUVRABLE : après 12h 1 RENDEMENT : de 8 à 13 m²/l sur support lisse imprimé
CONSERVATION :	1 an dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit frais et sec.
HYGIENE & SECURITE :	Fiche de sécurité disponible sur simple demande
ENVIRONNEMENT :	Fabrication Française
CLASSIFICATION :	AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b